



Паспорт IP камер АйТек ПРО



IPr-OPZ 8Mp FC



ОПИСАНИЕ

Линейка IP камер АйТек ПРО серии IPr включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером и русифицированным интерфейсом. Последнюю версию ПО Вы можете скачать на сайте www.itech-cctv.ru.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Монтажный комплект - 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPr-OPZ 8Mp FC
Матрица	1/2.5" SONY IMX274 CMOS Progressive
Количество эффективных пикселей	3864 (H) x 2202 (V) 8.51 M pixels
Чувствительность	Цвет: 0.08лк @ (F2.0, AGC вкл.), Олк с ИК
Видеопроцессор DSP	HI3519
Ускоритель NPU	0,1 Tflops
Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20 000 сек
Объектив	3,3 - 12 мм
Крепление объектива	Ø14
Угол обзора объектива	H.FOV: 105-37°
Видеосжатие	Основной поток - H.265, H.264, H.265+, H.264+ Дополнительный поток - H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG Третий поток - H.265, H.264, H.265+, H.264+



Битрейт видео	1 поток: 256Кбит/сек ~ 16Мбит/сек; 2 поток: 128Кбит/сек ~ 4Мбит/сек; 3 поток: 8Кбит/сек ~ 1,5Мбит/сек;
Аудиосжатие	G.711A/G711U/ADPCM/G726 16k/G726 24k/G726 32k/G726 40k
Битрейт аудио	Настраиваемый до 64 Кбит/сек
Разрешение видео	8MP 3840x2160
Основной поток	до 8MP (3840x2160) @ 30 кадров/сек
Дополнительный поток	до 720P(1280x720) @ 30 кадров/сек
Третий поток	до VGA (640x480) @ 30 кадров/сек
Улучшение изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, True WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, коридорный режим, выделение до 8-и областей интереса (ROI).
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Детекция движения	Есть
Антисаботаж	Обнаружение закрытия
Распознавание объектов	Распознавание лица (совместно с регистраторами R-серии), обнаружение пешехода
Сетевое хранение	FTP, DROPBOX
Протоколы	TCP/IP,HTTP,UPnP,DHCP,PPPoE,DDNS,FTP,NTP, RTP/RTSP, SNMP,SMTP,DNS,HTTPS,ONVIF
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей
Совместимость	ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G)




Срабатывание тревоги	Smart-функции: PID - Вторжение/ покидание периметра; LCD - Пересечение линии; SOD - Обнаружение неподвижного объекта; PD - Обнаружение пешехода; FD - Определение лица; CC - Подсчёт пересечений линии, детектор превышения/отклонения заданного диапазона громкости звука, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Действия по тревоге	PUSH Уведомление клиент, отправка e-mail, активация канала записи
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
RS-485	Нет
Аудиовход /встроенный микрофон	Линейный аудиовход
Аудиовыход /встроенный динамик	Линейный аудиовыход
Тревожные интерфейсы	1 вход/1 выход
CVBS видеовыход	Есть
Локальное хранилище	micro-SD до 256Гб
Кнопка сброса настроек	Есть
Питание	DC 12В / PoE
Потребляемая мощность	5Вт (ICR вкл.: макс.9Вт)
Рабочие условия	-45°C +55°C
Защита	Пыль и влага - IP67(необходима дополнительная герметизация разъемов)/ ударостойкость - IK10
Дальность действия ИК-подсветки	до 50 м
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø84 X242мм
Вес (нетто)	0,81 кг



Программное обеспечение	Версия ПО	Видеопоток	Аудиопоток	PTZ	Детектор движения	Видеоаналитика
Domination	2.1.3.4	✓	✓	✓	✓	аппаратная, программная
Интеллект	4.10.3	✓	✓	✓	✓	программная
Macroscop	2.3.317	✓	✓	✓	✓	программная
TRASSIR	4.0	✓	✓	✓	✓	программная
Линия	7.4.0	✓	✓	✓	✓	-
CVSCenter	7.2.0	✓	✓	✓	программно	программная
Любое с поддержкой RTSP и ONVIF 2.0 и выше	-	✓	✓	-	-	-

**Актуальную информацию можете найти на сайте производителя www.itech-cctv.ru*

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;



- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Подробную инструкцию по эксплуатации и установке

можно скачать на сайте www.itech-cctv.ru



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « ____ » _____ 20 __ г



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР